



### 产品介绍:

产品名称: 灯具配件 3 位端子接线盒 020

材质: 尼龙 PP环保阻燃

颜色: 黑色

#### 一. 产品结构

1. 产品使用材料符合欧盟ROHS环保标准, 阻燃级别UL94V-2级; 无“回”字标志, 是单一的加强绝缘系统; 产品耐温110°。
2. 整套产品由底盖和面盖各1PCS组合而成, 底盖设计有2个小脚, 可安装在1.5mm厚的连接片上; 面盖有4个安装孔与底盖连接, 因安装的特殊性, 可为客户改装底盖的安装孔, 方便直接安装在陶瓷灯头上。

#### 二. 产品用途

1. 广泛用于接线端子的保护 适用装配PA9 PA10等10mm爬电距离的端子台
2. 产品主要用使用在灯饰行业中的天花板, 筒灯等, 最终连接电源接线端子的保护外壳。也适用于其他电子, 电器产品绝缘防护外壳。

全国订购咨询热线: 400-682-1995

	材质:	绘图:	 <b>东莞市龍三塑膠電子有限公司</b> LONG YOUNG CO, LTD	
	特殊:	日期:		
单位: MM 宋社公業標準 GB/T14486-2008 MTG >0~10 ±0.1 >10~20 ±0.15 >10~30 ±0.18 >30~50 ±0.2 >50~80 ±0.25 >80~90 ±0.3 >90~99 ±0.35	比例:	审核:	产品名称: 10mm端子台接线盒	版次: A
	1:1	日期:	日期:	产品规格: 020接线盒
		核准:	产品编号: 020jxh	存放路径:
		日期:		